



MERCURY

Performance Report

HR 480 SC - Mercury F60

TESTFÖRHÅLLANDEN

Testår	2020
Lufttemperatur	7 °C
Vindstyrka	7 - 8 m/s
Typ av vatten	Saltvatten
Mängd bränsle i båten	20
Antal personer i båten	2 stycken

TESTDATA

Högsta hastighet (Knop)	32 knop
Acceleration 0 - 20 Knop (sekunder)	-
Acceleration 0 - 30 Knop (sekunder)	-

Varvtal	Hastighet (Knop)	Bränsleförbrukning (L/Hr)	Bränsleförbrukning (L/Nm)
Tomgång	2,3	0,9	0,4
1000	3,0	1,1	0,4
1500	3,8	1,7	0,4
2000	4,8	2,5	0,5
2500	6,0	4,1	0,7
3000	6,3	6,3	1,0
3500	13,3	9,4	0,7
4000	17,0	9,5	0,6
4500	21,3	12,1	0,6
5000	24,8	14,3	0,6
5500	28,3	17,7	0,6
6000	31,5	21,5	0,7



BÅT

Tillverkare	HR Båtar
Hemsida	www.hrboat.com
Båtmodell	480 SC
Material	Glasfiber
Längd	4,78 meter
Bredd	2,06 meter
Rekomenderad motorstyrka	50 - 80 hk
Bränsletankskapacitet	-
Typ av styrning	Virestyrning
Vikt utan motor	420 kg
Reglagekabel längd	13 fot

PROPELLER

Typ	Spitfire
Diameter / Stigning	10,1 x 14
Antal blad	4
Material	Aluminium

MERCURY F60



MOTOR

Motor	F60 ELPT
Hästkrafter	60 hk
Antal cylindrar	4
Vikt	112 kilogram
Utväxling	1.83:1
Monteringshål använt	# 4